


esmalte: EXISTE PADRÃO NÃO SIM

nº cores:



Soberano

Acrílico Premium

Ótima Cobertura
Alta Resistência e Durabilidade
Baixo Odor

CONTEÚDO:
3,6 LITROS

Desempenho INMETRO DCP 0142

SOBERANO ACRÍLICO PREMIUM

Soberano Acrílico Premium é uma tinta de altíssima qualidade nos acabamentos **FOSCO, SEMI BRILHO E ACETINADO**, proporcionando ótima cobertura, resistência e um acabamento sofisticado e sustentável nos paredes externas e internas. Trazendo o que há de mais moderno em tinta, o Premium Soberano possui alta performance em alvenaria de reboco, Rendimento, concreto, gesso, texturas, massas coridas e acrílica. Com a máxima proteção ao algar de inseticidas e fungos. Sem falar que não deixa cheiro forte no ambiente, pois é uma tinta à base de água e com tecnologia inovadora.

FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel, trincha e/ou arafiss.

SECAÇÃO:
1 Hora
4 Horas entre demãos;
12 Horas final.

Selecção do local: entre demãos e final, podem variar conforme o estado e condições climáticas apropriadas.

DEMAOS:
2 a 3 Demãos
(O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida).

RENDIMENTO ACABADO:

Acabamento Fosco:

- Galão de 3,6 litros rende até 26 m² acabado.
- Galão de 3,2 litros rende até 23 m² acabado.

Acabamento Semi Brilho e Acetinado:

- Galão de 3,6 litros rende até 18 m² acabado.
- Galão de 3,2 litros rende até 16 m² acabado.

(Pode variar de acordo com diluição utilizada tipo e condição da superfície a ser pintada e o ar utilizado)

DILUIÇÃO:
Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

Diluir de 10 a 20% com água limpa.
Proteja balaústas, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar com este produto, evitando recortes muito grandes com o pincel.

Boabo odor em até 4 horas após aplicação, seguidos corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.

REPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar firme, seca, limpa, seca, isenta de poeira, brilho, gordura ou graxa, salobro, mofo ou partes soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo.

Atenção a preparação das superfícies: bochas e descausamentos certamente terão que ser removidas. Adicione pigmento e eliminação total do brilho. Vale lembrar que além da preparação outros fatores, como a homogeneização, aplicação, temperatura tempo de secagem etc., influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso, leia e siga as orientações desta embalagem antes de aplicar o produto. Para qualquer outro contato com o departamento técnico da Martins Tintas pelo telefone: (11) 3656-5378

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

- Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%, ou com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C.
- Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas). Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias.
- Aplique o produto por igual, evitando repassos excessivos e não interrompa a aplicação no mesmo superfície. Evite reboques isolados após a secagem do produto.
- Lâmpa a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergentes neutros sem esfregar.
- Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostas a componentes a proteção e a durabilidade da tinta.
- Não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem.
- Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.

No sistema Ready Mix. Cor pronta para uso. Produto Monocomponente. Seguir todas as instruções de uso conforme esta embalagem.

No sistema Tintométrico: Produto misto à base de pigmento e resina para ser usado com a mistura. Antes de efetuar o tingimento, vá à embalagem com a tampa para baixo, para umedecer com a tinta a área da tampa. Tempo mesmo indicado para aplicação. Não exponha a tampa já pigmentada de 2 a 4 minutos. O volume de tinta de cada embalagem varia de acordo com a cor preparada (3,2 L/ 3,6 L). Use pigmentos de qualidade na preparação das cores. CORES A cor demonstrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratar-se de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

Garantia: A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo do produto e aplicação.

Soberano Acrílico Premium Fosco
Produto classificado conforme o norma ABNT NBR 12702 de 12/2021 – Tipo 4.5.3
Produto em conformidade com o norma ABNT NBR 15079-2.

Soberano Acrílico Premium Acetinado
Produto classificado conforme o norma ABNT NBR 12702 de 12/2021 – Tipo 4.5.2
Produto em conformidade com o norma ABNT NBR 15079-2.

Soberano Acrílico Premium Semi Brilho
Produto classificado conforme o norma ABNT NBR 12702 de 12/2021 – Tipo 4.5.4
Produto em conformidade com o norma ABNT NBR 15079-2.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, microcálcios, outros aditivos e água.

Múltipla Fabricação de Tintas (MFA) MFA 15-2013

Martins

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com áreas bem ventiladas. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento a úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazene em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfume, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FISPQ deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto de Criança do Hospital da Clínica, telefone 0800-043130 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos, lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxagando. Em caso de ingestão não provocue vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Mantenha a pessoa em repouso em local ventilado.

CONTEÚDO 3,6 litros

Código: 361.

Cliente:

Embalagem: 3,6 litros

524x188,5 - soldado com alça sem alça

ATENÇÃO LITÓGRAFO

- 1 - Se estiver indicando que existe padrão, seguir o padrão.
- 2 - Se não existir padrão, seguir as cores indicadas acima
- 3 - NUNCA seguir o print como referência de cores.

