



esmalte: EXISTE PADRÃO NÃO SIM

n° cores:

Martins TINTAS

Martins Fabricação de Tintas Ltda-ME
 Av. Getúlio Vargas nº 100 - Distrito Industrial II - SMC
 CEP: 11270-010 - Mossoró/RN
 CNPJ: 10.557.442/0001-00 - Fone: 54.81.1111 - www.martinstintas.com.br

Tinta Acrílica Profissional

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventilada. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento a umido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Lavar com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não amassar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfume, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Resíduos com procedente de alérgicos ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FISPQ deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto de Ciência do Hospital de Ciências, telefone: 0800-048110 (2x horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos, lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continue enxaguando. Em caso de ingestão não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele, lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:
 Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Profissional

Acrílico

***interior**

CONTEÚDO:
3,6
 LITROS

Excelente Custo-Benefício

Fácil Aplicação

Baixo Odor

LATEX ACRÍLICO PROFSSIONAL
 é uma tinta de uso interno para quem deseja economia com qualidade. Da aplicação fácil, aplicação ótima cobertura, secagem rápida, baixo odor e bom rendimento, proporciona o acabamento aveludado, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes internos. Tem sua formulação composta de alta tecnologia com menor emissão de CO2 em relação a outras tintas, proporcionando melhor performance, proteção e embelezamento para sua casa. Disponível nos cores de catálogo, ou ainda preparar na máquina uma das mais de duas mil cores do leque.

Dicas para facilitar sua pintura.

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO
 Você vai precisar de rolos de 1/2 de pelos brancos ou pretos de cerdas macias, e para que eles durem muito mais, basta limpar sempre com água e sabão.

SECAGEM
 Se toque ela estará seca com 2 horas depois de aplicada. Entre demãos ela estará seca com 3 horas depois de aplicada. Secagem Final ela estará seca com 12 horas. Cuidado: Final ela estará seca com 30 dias.

DEMÃOS:
 Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

RENDIMENTO:
 Cobrir 12,0 l/2 até 45 m²/demão.

DILUIÇÃO:
 Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um balde. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

Diluir até 20% de água limpa em todas as demãos.

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245 a superfície deve estar firme, seca, sem partes soltas de reboco ou de brilho, gordura ou graxa, sabão, mofo ou partes soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:
 Toda e qualquer superfície bem que está, bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de brilho, gordura ou graxa, sabão, mofo ou partes soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES
 -Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%. -Condições, limo, remove o pó e aplique o Martins Acrílico Profissional. -Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar para evitar desgastes agressivos do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas. Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias. -Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. -Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar. -Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostos a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta. -Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem. -Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir. No sistema Ready Mix: Cor pronta para uso. Produto Monocomponente. Seguir todas as instruções de uso conforme esta embalagem. -CORES: A cor demonstrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratarse de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

RECOMENDACIONES E OBSERVAÇÕES
 -Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%. -Condições, limo, remove o pó e aplique o Martins Acrílico Profissional. -Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar para evitar desgastes agressivos do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas. Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias. -Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. -Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar. -Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostos a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta. -Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem. -Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir. No sistema Ready Mix: Cor pronta para uso. Produto Monocomponente. Seguir todas as instruções de uso conforme esta embalagem. -CORES: A cor demonstrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratarse de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

RECOMENDACIONES E OBSERVAÇÕES
 -Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%. -Condições, limo, remove o pó e aplique o Martins Acrílico Profissional. -Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar para evitar desgastes agressivos do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas. Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias. -Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. -Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar. -Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostos a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta. -Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem. -Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir. No sistema Ready Mix: Cor pronta para uso. Produto Monocomponente. Seguir todas as instruções de uso conforme esta embalagem. -CORES: A cor demonstrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratarse de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

CONTEÚDO 3,6 litros

Código: 361.

Cliente:

Embalagem: 3,6 litros

524x188,5 - soldado com alça sem alça

ATENÇÃO LITÓGRAFO

- 1 - Se estiver indicando que existe padrão, seguir o padrão.
- 2 - Se não existir padrão, seguir as cores indicadas acima
- 3 - NUNCA seguir o print como referência de cores.

