

CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

ÁREA DE CORTE 350mm



Acrílico+mais INTERIOR

Acrílico+mais INTERIOR

Acrílico+mais INTERIOR

- Rende até 300m<sup>2</sup>
- Maior Durabilidade
- Antimofo

- Rende até 300m<sup>2</sup>
- Maior Durabilidade
- Antimofo

- Rende até 300m<sup>2</sup>
- Maior Durabilidade
- Antimofo



Conteúdo: 18 litros



Conteúdo: 18 litros



Conteúdo: 18 litros

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM (ÁREA PARA BULA)

ÁREA DE CORTE 902mm

ÁREA LIMITE PARA TEXTOS 330mm

**LATEX ACRÍLICO**  
Martins Acrílico Econômico é uma tinta para quem deseja economia com qualidade. De acabamento fino, fácil aplicação, ótima cobertura, secagem rápida, baixo odor, proporcionando ótimo acabamento avaliado. Também resiste e protege os ambientes internos. Tem em sua formulação componentes de alta tecnologia com menor emissão de CO<sub>2</sub> e maior rendimento, melhor performance, proteção e embelazamento para sua casa.

**Composição Química:** Resina a base de dispersão aquosa de pigmento acrílico modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, tensoativos, espessantes, glóbulos, tensoativos e água. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.

**Secagem:** Ao toque já estará seca com 1 hora depois de aplicada. Entre, depois de estar seca com 4 horas, depois de aplicada. Secagem final ele estará seca com 12 horas. Cura total de 30 dias.

**Preparação de Superfície:** Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem pó, sem reboco ou de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, confira as especificações e elimine todo tipo de umidade e infiltração, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Faça como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

**Reparatura:** Observe o estado geral da pintura antiga, retirando as bases corroídas. Lave, remova o pó e aplique o Martins Latex Acrílico 2000X.

**Pólen e pó de bamento:** Remova com escova de pelo e pano limpo embebido com água e deixe secar.

**Superfícies brilhantes:** Lave até a perda total do brilho e remova o pó de bamento.

**Manchas de gorduras e graxas:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

**Mofos:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

**Umidade e infiltração:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente.

**Pinturas soltas, blocos de concreto, reboco fraco, superfícies porosas e caiação:** Raspe e lve as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão porosa de Martins Fundo Preparador de Paredes.

**Graxa, corantes, placas de gesso acartonado - drywall:** Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o Martins Tinta para Gesso ou Martins Fundo Preparador de Paredes, conforme orientações nas respectivas embalagens.

**Fibramento ou substratos cerâmicos porosos:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aquece e secagem, em seguida aplique o Martins Selador Acrílico ou Martins Selador Acrílico Premium, conforme recomendações nas embalagens.

**Imperfeições nasas:** Contate com Martins Máscara Acrílica (SISTEMA INTERIOR) ou Martins Máscara (INTERIOR).

**Superfícies novas de reboco, emboço ou concreto:** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber pintura, pode ser iniciado.

**Imperfeições profundas:** Repare com reboco e arreboca como em "reboco novo".

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

**Diluição:** Dilua de 20% a 30% de água limpa em todas as demãos.

**Precauções e Recomendações:**  
- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, evitando temperaturas entre 10°C e 40°C.  
- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais.  
- Não reutilize embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo.  
- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores. Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas.  
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FOF (Fórum de Informações de Segurança de Produto Químico), P, R e S e T e o 811 (24 h, 0 a 11 e [www.martinstintas.com.br](http://www.martinstintas.com.br))  
- Emergência médica (24 horas): ligue para "CEATOX".  
- Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas através dos telefones (11) 2651-8800 ou 0800-148110.  
- Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes.  
- Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou onde se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%.  
- Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, sendo sempre em mãos, número do lote, data de fabricação do produto ou embalagem.  
- Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características são preservadas desde que constantemente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem.  
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores atrelado ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do sistema de pintura e técnica de aplicação.  
- Dica: - Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços.  
- Caso apresente manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar.  
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas, estanhadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano amolecido.  
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.  
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

**ATENÇÃO: Produto com garantia de 02 (dois) anos, a partir da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada à correta aplicação. A garantia cobre, ainda, manutenção a cada 2 (dois) anos, o que deverá ser realizado através da Repintura.**

**Dicas para facilitar sua pintura**  
Material: Você vai precisar de rolos de 18 de pelos baixos ou pincéis de cerdas médias. Para que eles durem muito mais, basta limpar sempre com água e sabão.

**Preparação:** Este é um produto fundamental para você conseguir um excelente resultado: toda superfície deve ser preparada para receber a tinta, isto quer dizer que ela precisa estar firme, uniforme, limpa, seca e sem qualquer tipo de gordura ou mofo. Vale lembrar que além da preparação outros fatores como homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem, etc. influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso, leia e siga as orientações desta embalagem antes de aplicar o produto.

**Rendimentos**  
Linha 1900 ml De 8 a 15 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l De 40 a 60 m<sup>2</sup>  
Lata 11,8 l De 200 a 300 m<sup>2</sup>

**Demãos:**  
Normalmente, de 2 a 3 demãos você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

**Fabricado por:**  
Martins Tintas  
Rua dos Bandeirantes, 1000 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP  
CNPJ nº 07.010.100/0001-09  
CNPJ nº 07.010.100/0001-09  
CNPJ nº 07.010.100/0001-09  
CNPJ nº 07.010.100/0001-09