



Acrílico+mais
INTERIOR

Rende até 300m²

Maior Durabilidade

Antimofo

Conteúdo: 3,6 litros



LATEX ACRÍLICO

Martins Acrílico Econômico é uma tinta para quem deseja economia com qualidade. De acabamento fosco, fácil aplicação, ótima cobertura, secagem rápida, baixo odor, proporcionando finíssimo acabamento aveludado, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes internos. Tem em sua formulação componentes de alta tecnologia com menor emissão de CO² e maior rendimento, melhor performance, proteção e embelezamento para sua casa.

Composição Química: Resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, glicóis, tensoativos e água. Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados.

Secagem:

Ao toque ela estará seca com 1 hora depois de aplicada. Entre demãos ela estará seca com 4 horas depois de aplicada. Secagem Final ela estará seca com 12 horas. Cura total é de 20 dias.

Preparação de Superfície: Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine todo tipo de umidade e infiltração, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

Repintura: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o Martins Latex Acrílico XXXXX.
Poeira e pó de lixamento: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.
Superfícies brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e

remova o pó de lixamento.

Manchas de gorduras e graxas: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

Mofos: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

Umidade e infiltração: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

Pinturas soltas, blocos de concreto, reboco fraco, superfícies porosas e caiação: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de Martins Fundo Preparador de Paredes.

Gesso corido, placas de gesso acartonado - drywall: Guarde a secagem total e remova o pó e utilize o Martins Tinta para Gesso ou Martins Fundo Preparador de Paredes, conforme orientações nas respectivas embalagens.

Fibrocimento ou substratos cerâmicos porosos: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o Martins Selador Acrílico ou Martins Selador Acrílico Premium, conforme recomendações na embalagem.

Imperfeições rasas: Corrija com Martins Massa Acrílica (EXTERNO E INTERNO) ou Martins Massa PVA (INTERNO).

Superfícies novas de reboco, emboço ou concreto: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.
Imperfeições profundas: Repare com reboco e proceda como em "reboco novo".

Em todos os casos leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.
Diluição: Diluir de 20% a 30% de água limpa em todas as demãos.

Dicas para facilitar sua pintura

Materiais: Você vai precisar de rulos de lã de pelos baixos ou pincéis de cerdas macias. E para que eles durem muito mais, basta limpar sempre com água e sabão.
Preparação: Este é um produto fundamental para você conseguir um excelente resultado: toda superfície deve ser preparada para receber a tinta. Isso quer dizer que ela precisa estar firme, uniforme, limpa, seca e sem qualquer tipo de gordura ou mofo. Vale lembrar que, além da preparação, outros fatores como homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem, etc. influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto.

Rendimentos

Litro (900 ml)	Até 15 m ²
Galão (3,6 l)	Até 60 m ²
Lata (18 l)	Até 300 m ²

Demãos: Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.
Secagem: Ao toque ela estará seca com 1 hora depois de aplicada. Entre demãos ela estará seca entre 2 a 4 horas depois de aplicada. Secagem final ela estará seca com 20 dias.

Precauções e Recomendações:

-Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

-Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

-Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;

-Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;

-Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

-Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br

Emergência médica (24 horas): ligue para "CEATOX", Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800-148 110.

-Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

-Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;

-Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3565-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem; Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde

as instruções contidas nesta embalagem;

-O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas
-Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;

-Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;

-Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;

-Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

-A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

ATENÇÃO. Produto com garantia de 02 (dois) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 2 (dois) anos, o que deverá ser realizado através da Repintura.



CP-10000000



Fabricado por:
Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME
Av. Geraldo Marra nº 100 - Distrito Industrial II
CEP: 13.759-030 - Mococa/SP
CNPJ: 10.557.442/0001-97-Indústria Brasileira
Químico Responsável: Jhoner Martins
CRQ IV: 04.462.953
SAC: contato@martinstintas.com.br
www.martinstintas.com.br