

esmalte:	<input type="checkbox"/> EXISTE PADRÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM
----------	--	------------------------------	------------------------------

n° cores:



Pisos & Fachadas

Piso Pro

exterior & interior

Excelente Aderência
Alta Durabilidade
Ótimo Rendimento

CONTEÚDO 3,6 LITROS

TINTA PISOS E FACHADA

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 12702 de 12/2021 - Tipo 4.5.14

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventilada. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lavamento, quando da fumaça da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento a umidade deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazene em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Resíduos com procedência de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solo ou curso de água. A FISPQ deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital da Clínica, telefone 050-66111 (atendimento 24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lave as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos, lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retire lentes de contato se estiver fácil e continue enxaguando. Em caso de ingestão não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele, lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Mantenha a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica modificada, pigmentos, alvos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

RENDIMENTOS:
- CORES - Galão de 3,6 litros rende até 24 m² acabado.
- BRANCO - Galão de 3,6 litros rende até 14 m² acabado.

DILUIÇÃO:
Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um balde. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

SE FOR UTILIZAR, Role de lá, pincel ou brocha:
1 - Demora diluir 30% com água limpa
2 - Demora diluir 20% com água limpa

SE FOR UTILIZAR, Pistola (Artesa):
Dilua de 30% a 40% com água limpa

Preparação: Este é um produto fundamental para você conseguir um excelente resultado. Toda superfície deve ser preparada para receber a tinta. Vale lembrar que, além da preparação, outros fatores como: homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc. influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto. Preparação de Superfície Norma ABNT NBR 2245
Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura.

É importante que a superfície esteja firme, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, mofo ou lodo. Lave a superfície até eliminar qualquer resíduo de produtos anteriores, graxas, quadras, polidispersivos, vernizes, calafates e outros adesivos de concreto rústico e piso cerâmico fosco e poroso, musgo e fachadas externas e dos desgastes causados pelo tráfego de pessoas. Além disso, possui bom rendimento, ótima cobertura e fácil aplicação. O Martins Piso e Fachada traz em sua formulação alta tecnologia de resinas, que o torna mais resistente e mais alisadamente. Todos estes atributos tornam o produto uma ótima opção econômica para embelizar e renovar pisos e fachadas.

DICAS PARA FACILITAR SUA PINTURA:
Ferramentas: Você vai precisar de rolos de lá de pelos, balões ou pincéis de cerdas macias. E para que eles durem muito mais, basta limpar sempre com água e sabão.

SECAGEM:
Ao toque: 1 hora depois de aplicada.
Entre demãos: 4 horas depois de aplicada.
Secagem Final: 12 horas.
Circulação de pessoas: 48 horas
Circulação de veículos: 72 horas

DEMAIOS:
Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

REPARAÇÃO:
- Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar.
- Cores intensas e vibrantes pode reabancigar com o alvito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostas a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- Após aberto utilizar em até 6 meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.
- CORES: A cor demonstrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade, não compare com a tinta aplicada, por tratar-se de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

Garantia: A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e número do lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

COMO ESTÁ SEU PISO CIMENTADO?

COMO ESTÁ SEU PISO CIMENTADO?	O QUE FAZER?
CIMENTADO NOVO	Aguardar cura de 30 dias. Se tiver partículas soltas, aplicar uma demão de Martins Fundo Preparador de Parede. Deixe secar e pintar.
CIMENTADO FRACO OU DESAGREGANDO	Devem ser raspadas, encovadas ou hidro-lavadas removendo totalmente as impurezas. Após a secagem completa, aplicar uma demão de Martins Fundo Preparador de Parede. Deixe secar e pintar.
CONCRETO QUEIMADO E/OU POLÍDICO	Lave com uma mistura de Ácido Muriático (2 partes de água e 1 parte de Ácido). Deixe agir por 30 minutos e enxaguar bem com água. Após a secagem, faça um teste de absorção com gotas de água e observe se a superfície está absorvendo água. Havendo absorção, a superfície poderá ser pintada. Se não houver, é preciso aplicar um Fundo Fosfatizante (Wash Primer). Após a secagem, pintar.
CONCRETO QUEIMADO E/OU POLÍDICO	Congrit com massa de cimento e areia, aguardar cura de 30 dias. Aplicar uma demão de Martins Fundo Preparador de Parede. Deixe secar e pintar.
COM IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS	Lavar com água e sabão neutro até remover totalmente a oleosidade. Deixe secar e pintar.
COM MANCHAS DE ÓLEO, GRAXAS E GORDURA	Esfregar bem toda a superfície com água e clore em partes iguais e deixe agir por 4 horas, com lavadora de alta pressão enxaguar removendo toda impureza da superfície. Deixe secar e pintar.
COM BOLAS, FUNDO OU LODO	Lave com uma mistura de Ácido Muriático (2 partes de água e 1 parte de Ácido). Deixe agir por 30 minutos e enxaguar bem com água. Após a secagem, faça um teste de absorção com gotas de água e observe se a superfície está absorvendo água. Havendo absorção, a superfície poderá ser pintada. Se não houver, é preciso aplicar um Fundo Fosfatizante (Wash Primer). Após a secagem, pintar.
QUADRAS ESPORTIVAS, ESTACIONAMENTOS, GARAGENS E CONCRETO USINADOS	Lave com uma mistura de Ácido Muriático (2 partes de água e 1 parte de Ácido). Deixe agir por 30 minutos e enxaguar bem com água. Após a secagem, faça um teste de absorção com gotas de água e observe se a superfície está absorvendo água. Havendo absorção, a superfície poderá ser pintada. Se não houver, é preciso aplicar um Fundo Fosfatizante (Wash Primer). Após a secagem, pintar.
REFINITURA EM BOM ESTADO	Lixe e elimine o pó com pano úmido
GESO, CONCRETO OU BLOCOS DE CIMENTO	Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Martins Fundo Preparador de Parede, com excisão sobre o gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Martins Tinta para Gesso e Drywall.
COM REBOCO NOVO	Aguardar no mínimo 30 dias para a cura, depois deste tempo, lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido. Deixe secar. Aplique o Martins Selador Acrílico para paredes externas e internas. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique Martins Fundo Preparador de Parede.
REBOCO FRACO, PAREDES PINTADAS COM CAL, OU QUE ESTEJAM CALCINADAS E/OU QUE TENHA PARTES SOLTAS.	Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Parede.
COM FLOQUINHAS IMPERFEIÇÕES	Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Massa Niveladora em áreas externas. Corrija as imperfeições com Massa Corrida PVA em áreas internas.
COM MOFO	Misture água com água sanitária em partes iguais. Lave bem a área molhada e deixe agir por 6 horas, depois enxaguar bem e deixe secar totalmente. Depois pode pintar.
COM UMIDADE	Faça um tratamento com impermeabilizantes adequados para tratar o problema. Depois que resolver a causa da umidade pode dar sequência na pintura.
COM BRILHO	Lixe por completo eliminando todo o brilho, elimine o pó com lavagem ou pano úmido.
COM GORDURA, ÓLEOS E GRAXAS	Lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade. Enxague bem e deixe secar totalmente.

CONTEÚDO 3,6 litros

Código: 361.

Cliente:

Embalagem: 3,6 litros

524x188,5 - soldado com alça sem alça

ATENÇÃO LITÓGRAFO

- 1 - Se estiver indicando que existe padrão, seguir o padrão.
- 2 - Se não existir padrão, seguir as cores indicadas acima
- 3 - NUNCA seguir o print com referência de cores.