CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

ÁREA DE CORTE 350mm

ÁREA LIMITE PARA TEXTOS 330mm

Martins®
TINTAS

Performance
Acrílico Standard

exterior & interior

- Super Concentrado
- Alto Rendimento
- Ótima Cobertura

CONTEÚDO:
18
LITROS

Martins®
TINTAS

Performance
Acrílico Standard

exterior & interior

- Super Concentrado
- Alto Rendimento
- Ótima Cobertura

CONTEÚDO:
18
LITROS

Martins®
TINTAS

Performance
Acrílico Standard

exterior & interior

- Super Concentrado
- Alto Rendimento
- Ótima Cobertura

CONTEÚDO:
18
LITROS

ACRÍLICO STANDARD PERFORMANCE
Latex Standard Performance é uma tinta concentrada e de alto rendimento, ótima para pintura de ambientes internos e externos. Pode ser aplicada em diversos substratos como: alvenaria, reboco, Reboconforto, concreto e gesso. Proporcionando excelente acabamento fosco e alta cobertura, sem falar que não deixa cheiro forte nos ambientes pois é uma tinta a base de água e com tecnologia inovadora.

FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO
Rolo de lã de pelo baixo, pincéis, pincel, trincha e/ou airless.

SECAGEM:
30 Minutos ao Toque;
2 Horas entre demãos;
4 Horas final.
Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, substrato e condições climáticas adequadas)

DEMÃOS:
2 a 3 Demãos.

RENDIMENTO ACABADO:
1 Lata de 18 litros rende até 170 m² acabado.
Pode variar de acordo com diluição utilizada, tipo e condição da superfície a ser pintada e o uso utilizado

DILUIÇÃO
Para aplicar a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.
1ª DEMÃO DE DILUIÇÃO:
Dilua 1 parte de Latex Standard Performance com 1 parte de água potável.
2ª DEMÃO DE DILUIÇÃO:
Dilua 5 partes de Latex Standard Performance com 4 partes de água potável.
Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar com fitas crepe ou papel. Não pinte em dias chuvosos ou muito úmidos.
Solve odor em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.
Latex Standard Performance pode ser diluído de 50% a 80% com água potável.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Para uma pintura perfeita e **ABNT NBR 13245**: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, brilho, gorduras ou graxas, sabão, mofo ou partes soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:
-Novas: Aguarde no mínimo 30 dias para a cura, depois desde tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes, com exceção sobre o gesso corrido, Nestle caso deve-se aplicar Martins Tinta para Gesso e Drywall.
-Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que estejam caiadas e/ou que tenha partes soltas: Remova as partes soltas, Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.
-Com pequenas imperfeições: Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Martins Massa Niveladora em áreas internas. Corrija as imperfeições com Martins Massa Corrida Pva em áreas internas.
-Com mofo: Misture água com água sanitária em partes iguais e aplique com o auxílio de trincha e deixe agir por 12 horas, depois enxague bem e deixe secar totalmente. Depois pode pintar.
-Com umidade: Faça um tratamento com impermeabilizantes adequados para tratar o problema, depois de resolvido o problema da umidade pode dar sequência na pintura.
-Com brilho: Lixe por completo eliminando todo o brilho, elimine o pó com lavagem ou pano úmido.
-Com gordura, óleos e graxas: Lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade, enxágue bem e deixe secar totalmente.

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES
-Aplique a tinta em locais ventilados ou com umidade relativa do ar acima de 85%, ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.
-Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas, Neste caso lave com água limpa e corrente por vários minutos, deixe secar totalmente e repinte a área desgastada, agressão do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas).
Não pinte a superfície pintada a esferas nos primeiros 20 dias.
-Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
-Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar.
-Produtos de baixa lavabilidade podem sair arranhar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de lavabilidade quando expostos a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.
-Não recomendamos a aplicação misturada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem.
-Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade impressa na etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.
-Produtos do sistema tintométrico considera-se abertura da embalagem após a primeira adição de produto. Para aplicação com produto convencional, repita a operação de 1 a 4 a cor que você quer em 20 a 35 dias.
No sistema Ready Mix Colors utilizar em até 6 meses. Monocomponente. Seguir todas as instruções do uso conforme está embalagem.
No sistema Tintométrico: Produto palcomponental. Adicione pigmento e misture, até obter a cor desejada. Para melhor homogeneização, recomendamos que você umedecer com a tinta a área do tampo. Tempo mínimo indicado para bater a tinta já pigmentada e de 4 minutos. O volume de tinta de cada embalagem varia de acordo com a base utilizada (3,2 ou 3,6 L). Use pigmentos de qualidade na preparação das cores.

CORES: A cor demostrada no catalogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratar-se de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

Garantia: A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e número do lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

COMO ESTÁ SUA PAREDE	*O QUE FAZER?*
Repintura em bom estado.	Lixe e elimine o pó com pano úmido.
Gesso, concreto ou blocos de cimento.	Lixe e elimine o pó com pano úmido, Aplique o Martins Fundo Preparador de Paredes, com exceção sobre o gesso corrido, Nestle caso deve-se aplicar Martins Tinta para Gesso e Drywall.
Com reboco novo.	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura, depois desde tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido, deixe secar e aplique o Martins Selador Acrílico para paredes externo e interno. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.
Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que estejam caiadas e/ou que tenha partes soltas.	Remova as partes soltas, Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.
Com pequenas imperfeições.	Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Martins Massa Niveladora em áreas internas. Corrija as imperfeições com Martins Massa Corrida Pva em áreas internas.
Com mofo.	Misture água com água sanitária em partes iguais e aplique com o auxílio de trincha e deixe agir por 12 horas, depois enxague bem e deixe secar totalmente. Depois pode pintar.
Com umidade.	Faça um tratamento com impermeabilizantes adequados para tratar o problema, depois de resolvido o problema da umidade pode dar sequência na pintura.
Com brilho.	Lixe por completo eliminando todo o brilho, elimine o pó com lavagem ou pano úmido.
Com gordura, óleos e graxas.	Lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade, enxágue bem e deixe secar totalmente.

Tinta Acrílica Standard
Produto classificado conforme a norma ***ABNT NBR 11702 de 12/2022 TIPO 4.5.2***
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos em ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventilada. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, quemas do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento deve ser feito com o uso de máscara apropriada. Mantenha a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins, descarte o conteúdo e o recipiente de acordo com as normas locais em vigor. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A RISPQ deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica. Não induza o vômito (provocar vômito pode causar dano adicional ao tecido do esôfago). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos o embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos, feitrar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão não provoque vômito, procure imediatamente auxílio medico. Em caso de inalação remova a vítima para local ventilado e saída. Em caso de inalação Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica modificada, pigmentos abivos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME
Av. Geraldo Mama nº 100 - Distrito Industrial II
CEP: 13.739-030 - Mococa/SP
CNPJ: 10.557.442/0001-97-Indústria Brasileira

CRQ IV: 04462953
SAC:
contatoamartinstintas.com.br
www.martinstintas.com.br

Martins® TINTAS

@martinstintas

www.martinstintas.com.br

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM
(ÁREA PARA BULA)

ÁREA DE CORTE 902mm