



esmalte: EXISTE PADRÃO NÃO SIM

n° cores:



Requinte

Borracha Líquida

exterior
&
interior

Blinda sua Parede
Cobre Microfissuras
Reduz Temperatura

CONTEÚDO:
3,6
LITROS

Martins Fabricação de Tintas LTDA ME

PREMIUM REQUINTE LATEX ACRÍLICO EMBORRACHADO

É uma tinta acrílica que evita o ressecamento de fissuras típicas finas de até 0,3 mm impedindo que estas causem infiltrações de água das chuvas, da maná, do sereno ou mesmo de lavagem externa das paredes. Com acabamento semiacabado - 100% lático e de alta espessura possui alta proteção contra surgimento de mofo e algas e contra a ação de insetos/pesos. Sua formulação traz componentes de alta tecnologia, fazendo com que sua elasticidade acompanhe a dilatação e contração dos substratos, sem sofrer deterioração em sua película, sendo uma tinta hidro-repente, impedindo que a superfície absorva água.

FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO: Rolo de 12 de pelo baixo, pistola, pincel, trincha e/ou arisco.

SECAGEM:
2 Horas ao toque;
4 Horas entre demãos;
12 Horas final.

(Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme o formato aplicado, substrato, substrato e condições climáticas atmosféricas)

DEMAIOS:
3 Demãos.
(O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.)

RENDIMENTO ACABADO:
Cobrir 3,6 litros rende até 25m² acabado.

DILUIÇÃO:
Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

SE FOR UTILIZAR, ROLO DE 12, PINCEL OU TRINCHA:
1 Demão
Diluir de 20% com água limpa.

2 Demãos e 3 Demãos.
Diluir de 10% com água limpa.

SE FOR UTILIZAR, PISTOLA (AIRLESS):
Diluir de 30% a 40% com água limpa em todas as demãos.

Para melhor acabamento misture as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm do superfície a ser pintada. Proteja batentes, interruptores, tomadas e outras superfícies que não deseja pintar com este produto, evitando recortes muito grandes com o pincel. Deixe secar em até 4 horas após aplicação, seguidas imediatamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13246, a superfície deve estar firme, seca, limpa, seca, isenta de poeira, brilho, gordura ou graxa solúis, retila ou partes soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

CONDIÇÃO	DICA TÉCNICA
Resíduos em demão	Lave a parede a 20 cm para cima e abaixo da área a ser pintada.
Demão anterior	Lave a parede a 20 cm para cima e abaixo da área a ser pintada. Aplique o Martin's Requinte com o rolo, pistola, pincel ou trincha. Não aplique diretamente sobre o produto anterior.
Com reboco novo	Após o reboco de 20 dias para a cura, retire o excesso de água, lave a parede e seque bem. Aplique o Martin's Requinte com o rolo, pistola, pincel ou trincha. Não aplique diretamente sobre o produto anterior.
Reboco final, parede acabada com o que estiver a ser pintado	Reboco de parede laticida. Lave a parede com água e sabão neutro. Seque bem a parede. Aplique o Martin's Requinte com o rolo, pistola, pincel ou trincha. Não aplique diretamente sobre o produto anterior.
Com pedregulhos	Corte os pedregulhos com uma ferramenta adequada. Lave a parede com água e sabão neutro. Seque bem a parede. Aplique o Martin's Requinte com o rolo, pistola, pincel ou trincha. Não aplique diretamente sobre o produto anterior.
Com mofo	Limpe a parede com água e sabão neutro. Seque bem a parede. Aplique o Martin's Requinte com o rolo, pistola, pincel ou trincha. Não aplique diretamente sobre o produto anterior.
Com trilha	Lave a parede com água e sabão neutro. Seque bem a parede. Aplique o Martin's Requinte com o rolo, pistola, pincel ou trincha. Não aplique diretamente sobre o produto anterior.
Com pedregulhos e mofo	Lave a parede com água e sabão neutro. Seque bem a parede. Aplique o Martin's Requinte com o rolo, pistola, pincel ou trincha. Não aplique diretamente sobre o produto anterior.

Atenção à preparação das superfícies: reboco e descalcamentos certamente ocorrerão se houver falhas na preparação das paredes. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Vale lembrar que, além da preparação, outros fatores, como: temperatura, tempo de secagem etc., influenciam a obtenção de um excelente resultado. Por isso, leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto. Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, entre em contato com o departamento técnico da Martins Tintas pelo telefone: (11) 3664-5378.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor.

Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventilada. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento a umido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de torção e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazene em local seco e arejado. Não armazene alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não realize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação ambiental. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FISPQ deste produto pode ser consultada em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto de Criança do Hospital da Clínicas, telefone 5080-0400 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto.

Não ingira. Não coma, beba ou fume quando estiver manipulando este produto. Lave as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos, lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retire lentes de contato se estiver fácil e continue enxaguando. Em caso de ingestão não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele, lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação, mantenha a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Tinta Emborrachada Borracha Líquida
Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 13202 de 12/2021 - Tipo 4.4.45.

CONTEÚDO 3,6 litros

Código: 361.

Cliente:

Embalagem: 3,6 litros

524x188,5 - soldado com alça sem alça

ATENÇÃO LITÓGRAFO

- 1 - Se estiver indicando que existe padrão, seguir o padrão.
- 2 - Se não existir padrão, seguir as cores indicadas acima
- 3 - NUNCA seguir o print como referência de cores.

